

CO2 alarm model CO2-5000

info@hammerElectronic.dk
www.hammerElectronic.dk

CO2 alarm med indbygget RESET og BUZZER

CO2 alarmeren er fremstillet for måling af udslip i maskinrum. Alarmeren består af 2 enheder. Selve CO2 sensoren og en alarmboks. Alarmeren giver signal ved 5000 ppm CO2. (Kan ændres efter ønske). Ved alarm får et lys-signal, et akustisk signal og et skifterelæ aktiveres. Sensoren monteres ved gulvet i det lokale der ønskes overvåget og alarmerenheder monteres et passende sted. Kan også leveres til LAV & HØJ alarm f.eks. Til 5000ppm og 10000 ppm. Kan leveres med GSM alarmmodul WiLARM



Specifikationer:

Alarmerenhed varenr: 1670

Power supply : 230 VAC
Grøn lysdiode i top af boks.
Sensor tilslutning. stel : Sort ledning
Sensor + 12VDC : Rød ledning
Sensor signal : Gul ledning
Sensoren leveres normal med 10 meter fast kabel.
Kan ændres efter ønske.
Skifterelæ max. 1 amp. 230 VAC

Dim: : 100x100x52 mm (LxBxD) IP66/67



Alarmerenhed uden låg.

Sensoren CO2 -5000 varenr: 1701



Sensor uden dæksel

Tilslutning: : Via fastmonteret kabellængde 10 meter.
Placering: : Sensoren placeres ved gulv.
Sensor type : NDIR (infrarød) med automatisk selvkalibrering.
Sensor levetid—forventet : Mere end 15 år.
Opvarmningstid: : ca. 1 min. (@ full specs. 15 min.)
Temp. Område : -25 til + 50 gr.C.
Dim. : Ø 92 mm Højde 24,5 mm