

## CO2 alarm model CO2-5000

info@hammerElectronic.dk  
www.hammerElectronic.dk

### CO2 alarm med indbygget RESET og BUZZER

CO2 alarmeren er fremstillet for måling af udslip i maskinrum. Alarmeren består af 2 enheder. Selve CO2 sensoren og en alarmboks. Alarmeren giver signal ved 5000 ppm CO2. ( Kan ændres efter ønske! ). Ved alarm får et lyssignal, et akustisk signal og et skifterelæ aktiveres. Sensoren monteres ved gulvet i det lokale der ønskes overvåget og alarmerenheder monteres et passende sted.



### Specifikationer:

#### Alarmerenhed varenr: 1670

Power supply : 230 VAC  
Grøn lysdiode i top af boks.  
Sensor tilslutning. stel : Sort ledning  
Sensor + 5VDC : Rød ledning  
Sensor signal : Gul ledning

Sensoren leveres normal med 10 meter fast kabel.  
Kan ændres efter ønske.  
Skifterelæ max. 1 amp. 230 VAC

Dim: : 100x100x52 mm (LxBxD)



Alarmerenhed uden låg.

#### Sensoren CO2 -5000 varenr: 1701



Sensor uden dæksel

Tilslutning: : Via fastmonteret kabellængde 10 meter.  
Placering: : Sensoren placeres ved gulv.  
Sensor type : NDIR (infrarød) med automatisk selvkalibrering.  
Sensor levetid—forventet : Mere end 15 år.  
Opvarmningstid: : ca. 1 min. (@ full specs. 15 min.)  
Temp. Område : -25 til + 50 gr.C.  
Dim. : Ø 92 mm Højde 24,5 mm