

CO2/Temp./RH Monitor



ZGkb201 kan anvendes overalt, hvor man ønsker at kontrollere luftkvaliteten indendørs. Det kan være i klasseværelser, børnehaver, møderum, kontorer, storcentre, teatre, udstillinger, hospitaler, hoteller, sports centre, stationer, lufthavne etc. I det hele taget hvor der ønskes kontrol af luftkvaliteten.

ZGkb201 er en multi luftkvalitetsmonitor som med store display viser de mest kritiske parametre, som har betydning for luftkvaliteten. Den øjeblikkelige CO2 koncentration, omgivelsestemperaturen og den relative luftfugtighed.

Få fornøjelsen af bedre luftkvalitet og udluft efter behov hvilket også mindsker risikoen for overventilation,

Specifikationer:

CO2:

Måleområde: 0-3000 ppm. NDIR teknologi.

Opvarmningstid: < 6+ sek. ved 22 gr. C.

Nøjagtighed: 0-2000 ppm +/-70 ppm eller +/-5% af udlæsning.

Temperatur:

Måleområde: 0-40 gr. C.

Nøjagtighed: +/- 1 gr. C.

RH - Relativ Fugtighed:

Måleområde: 20-90 % RH

Nøjagtighed: +/- 5 % RH @ 23 gr. C.

Power supply: 100-240 VAC adapter medfølger. Forbrug: 7 watt.

Dim: l x h x d 297x210x50 mm (ca. som A4)